

BENDERS MURBLOKK – LETTKLINKER

PRODUKTDATABLAD

Lettklinker Finblokk 150x250x500mm.

Artikkel nr. 4528317U

Finblokk brukes til mye av det samme som en standard blokk, men produseres med mindre Leca kuler i størrelsen 2-4 mm, noe som gir en finere overflate på blokken. Den fine overflaten er velegnet til murer som skal males, spekkmures etc. Blokkens høyere densitet øker også bæreevnen, dette gjør at blokken egner seg bedre ved større belastninger. Klasse 4MPa, densitet 850 kg/m³. Armeres med fugearmering. Produseres i henhold til NS-EN 771-3.

PRODUKTINFO:

Vekt kg / stk:	16,95 kg.
Bredde:	150mm
Høyde:	250mm
Lengde:	500mm
Vekt pall:	830 kg.
Antall pr. pall:	48 stk.
Antall m ² pr. pall:	ca.6,2 m ² (Ved ca.10mm fugehøyde)
Styrke / Densitet:	4 N/mm ²
U-verdi:	1,2W/ m ² K (1)
Lyd:	48 dB (2)
Brannklasse:	REI240 (3)

- | | |
|------|--|
| (1): | Pusset eller slemmet til lufttett på minimum 1 side. |
| (2): | Fulle ligge og stussfuger, 10mm puss på en side.
Alternativt kun liggefuge + puss 2 sider 10mm + 5mm. |
| (3): | Fulle ligge og stussfuger, eller pusset / slemmet vegg til lufttett på minimum 1 side. |