

PRODUKTARK

Delta Start/sluttstein med fas 100 mm

DELTA



Deltafamilien har en rekke funksjonelle belegningssteiner for tungt trafikkerte overflater som torg, terminaler og lagerområder. Steinene låser hverandre og tåler rotasjonskrefter meget godt. Delta Drain har ekstra gode drenerende egenskaper gjennom den smarte utformingen. Steinen sammen med underlaget fungerer som et infiltrasjonsanlegg som renser overvannet. Dessuten finnes Benders Eco Delta for den miljøbevisste innkjøperen. Ecoline reduserer mengden nitrogenoksider i luften, spesielt viktig i bymiljøer der nivåene ofte er for høye. I betongproduktene som inngår i ecoline sortimentet tilsettes Titandioksid (TiO₂). Den reagerer sammen med dagslys og oksygen i en fotokatalytisk prosess som reduserer mengden skadelige nitrogenoksider i luften. Delta er også optimert for effektiv maskinlegging med 40 stein per lag på pallen, dvs. mer enn 1 m² per løft.



Grå 2279807B

Produktinformasjon

Høyde mm	100 mm
Vekt kg/stk	4,33
Antall stk/pall	240
Vekt kg/pall	1039 kg
Vekt kg/lm	21,60 kg
Antall stk/lm	5
Antall lm/pall	48,00 lm

