

# PRODUKTBLAD

Delta fasad 80 mm

DELTA




Deltafamiljen har en rad funktionella markstenar för tungt trafikerade platser som vägar, torg, terminaler och lagerytor. Stenarna låser varandra och tål vridande moment. Delta Drain har extra bra dränerande egenskaper och fungerar tillsammans med underlaget som en infiltrationsanläggning. Delta Linjsten används just för att skapa linjer eller markeringar i din läggning, och har därför en extra mörk yta. Delta är också optimerad för effektiv maskinläggning med minst 40 stenar per lager på pallen, dvs mer än 1 m<sup>2</sup> per lyft. Delta 60 mm tål hög trafikbelastning trots låg höjd, vilket gör den lätt och är därmed ett smart val både ekonomiskt och miljömässigt. Ett ännu bättre miljömässigt val är Delta Green, i den har vi ersatt över hälften av cementen med slagg. För mer information kontakta oss gärna.



Grå 2278107B

## Produktinformation

Längd mm	200
Bredd mm	175
Höjd mm	80
Vikt kg/st	4,58
Antal st/pall	320
Vikt kg/pall	1466
Antal m <sup>2</sup> /pall	8,33
Vikt kg/m <sup>2</sup>	176
Antal st/m <sup>2</sup>	38,40
Trafikklass	4
Användningsområde	Tung, intensiv trafik
OBS!	Säljs i obruten pall. Produktinformationen gäller för Bålsta produkter (art.nr. som slutar med B). Avvikande produktinformation för övriga artiklar: Antal m <sup>2</sup> /pall: 8,75   Antal st/pall: 336   Vikt kg/pall: 1539. Grå lagerförs och fraktberäknas ifrån Bålsta och Uddevalla.



Tung, intensiv trafik



Lämplig för maskinläggning