


PRODUKTBLAD

Bender Spikma Överfartsstöd R-Z

Våra överfartsstöd finns i flera olika utföranden beroende på vart de ska användas.

Typ R används ofta vid garageinfarten till villor där du vill ha en mjuk överfart för bilen. Typ S passar utmärkt där gångbanor korsar gatan och vid övergångsställen. Typ T lämpar sig bra vid tillgänglighetsanpassning av te x ett övergångsställe. Tack vare sin raka framkant ger det tydliga signaler till synskadade vart gatan börjar och slutar. Typ U har samma funktion som Typ T men ger en ännu mjukare övergång - det är dock inte körbart. För att möjliggöra markstensläggning i direkt anslutning bakom stöden så finns R- och T-profilerna även utan klack.

Vid nyproduktion av vägar där man vill lägga toppbeläggningen av asfalten mot stödet så finns Typ Y vid tillgänglighetsanpassade övergångsställen och Typ Z vid garageuppfarter.



Överfartsstöd R


Överfartsstöd S

Överfartsstöd T


Överfartsstöd U

Överfartsstöd Z


Användningsområde	Garageuppfarter m.m.	För garageuppfart och övergångsställe	Tillgänglighetsanpassade övergångsställe	Gångpassager	Garageuppfarter m.m. vid nyproduktion
Höjd mm	80	70	60	40	100
Kg/m	24	24	24	18	34



Överfartsstöd R med spikbleck



Överfartsstöd T med spikbleck



Överfartsstöd Y med spikbleck

Användningsområde	Används då plattor och beläggningssten ska läggas bakom stöden		
Höjd mm	80	60	100
Kg/m	20	20	34

FÖR KOMPLETT SORTIMENT SE PRISLISTA ELLER KONTAKTA DIN REPRESENTANT