

PRODUKTBLAD

Lettklinker Standard 250x250x500 mm

Artikkel nr. 4528507U



En klassisk og ergonomisk blokk for å mure bærende og ikke bærende vegger, garasjer, uteboder, hagemurer etc. Gode produkttegenskaper som lav vekt og god styrke, motstandsdyktighet mot brann, god isolasjonsevne og frostbestandighet gir ett allsidig bruksområde. Armeres med fugearmering.
Produsert i henhold til NS-EN 771-3.

Artikkelinformasjon:

Vekt kg/stk	21,3 kg
Bredde	250 mm
Høyde	250 mm
Lengde	500 mm
Vekt pall	702 kg
Antall st/pall	32 stk
Antall m ² /pall	ca. 4,2 m ² (Ved ca. 10 mm fugehøyde)
Styrke/Densitet	3 N/mm ² – 770 kg/m ³
U-verdi	0,78 W/m ² K (1)
Lyd	47 db (2)
Brannklasse	>REI 240 (3)

- (1): Pusset eller slemmet til lufttett på minimum 1 side - Beregnet med 1 ublokk skift. (10% av vegg)
- (2): Luftlyd, fulle ligge og stussfuger, 10mm puss på en side.
- (3): Pusset eller slemmet til lufttett på minimum 1 side.