PRODUKTBLAD

Star fasad friktion 350x175x80 mm

STAR

Starplattan med sin styrka och fina ytfinish är en blötgjuten produkt. Betongen är extra tät och homogen som ger plattan en klarare färg. I denna serie av fasade plattor har vi även med Bender Star Friktion som har rätt halkkoefficient, godkänd av Trafikverket. Denna platta används vid t ex perronger och busshållplatser, där det ställs som krav att man vill uppnå halkfria zoner.

Produktinformation

Längd mm	350 mm
Bredd mm	175 mm
Höjd mm	80 mm
Vikt kg/st	12,01
Antal st/pall	108
Vikt kg/pall	1297 kg
Antal m²/pall	6,75 m²
Vikt kg/m²	192 kg
Antal st/m²	16,00 st
Trafikklass	0
Användningsområde	Personbilstrafik
OBS!	Blötgjuten produkt. Friktionsplatta, används i säkerhetszoner, tex stationer. Produkten är sågad.

Grå2233107B

Grafitt2233101B

Terracotta2233160B



Lättare fordonstrafik



Vakumlyftmaskin

Benders Sverige AB I Edsvära I Box 20 I SE-535 21 Kvänum
Tel: 010-888 00 00 I Fax: 010-888 02 60 I info@benders.se I www.benders.se

Mer om Benders
www.benders.se

BENDERS I SE I 2026-11-08