

PRODUKTBLAD

Superförband skarp 197x137/80x80 mm

SUPERFÖRBAND



Tack vare en genomtänkt utformning låser stenarna varandra och ger hög hållfasthet. Superförband används med fördel på ytor som utsätts för hög belastning, t ex lastkajer, industriplaner, biluppfarter och parkeringar. Den funktionella låsningen är utformad för att klara vridande krafter som till exempel svängande bildäck. Stenen är dessutom mycket smidig att maskinlägga. Finns i fasat eller skarpt utförande. Superförband Skarp ger en tystare miljö jämfört med den fasade varianten – lämpligt för till exempel miljöer där kundvagnar körs.




Produktinformation

Längd mm	197
Bredd mm	137/80
Höjd mm	80
Vikt kg/st	3,53
Antal st/pall	384
Vikt kg/pall	1356
Antal m ² /pall	7,53
Vikt kg/m ²	180
Antal st/m ²	51,00
Trafikklass	3
Användningsområde	Tung, intensiv trafik
OBS!	Säljs i obruten pall. Lagerförs och fraktberäknas ifrån Bålsta.



Grå 2281007B



Tung, intensiv trafik



Lämplig för maskinläggning

SE SKÖTSEL-
INSTRUKTION
MARKSTEN
OCH PLATTOR

SE
MONTERINGS-
ANVISNING
MARKSTEN
OCH PLATTOR