

INSTRUKTION



Täckningsgrad för dekormaterial

Spännande kompletteringsprodukter till spännande trädgårdar. Avgränsa gångar, lägg längs husväggen eller använd som marktäckare i rabatter eller i stället för gräsmatta. På köpet får du både lättsköta och levande ytor.

INSTRUKTION

Täckningsgrad för dekormaterial



Blanda upp vacker grönska och eleganta markstensytor med våra dekormaterial för att få en snygg helhet. Vi har ett stort utbud av dekor- och fogmaterial i olika fraktioner och färger. Glöm inte bär- och sättlager som fördelar lasten från överytan till marken.

Dekormaterial med olika fraktionerna kräver olika täckningsgrad:

- **8-16 mm, 8-12 mm eller 11-16 mm** behöver ett 30 mm tjockt lager, ca 45 kg/m².
Ex Sjösingel, Stenkross och Gårdsgrus.
- **16-32 mm, 20-40 mm eller 16-40 mm** dekormaterial behöver ett 50 mm tjockt lager, ca 80 kg/m².
Ex Sjösingel, Dekorsten, Skifferkross, Stenkross och Natursingel.
- **32-64 mm** Sjösingel behöver ett 70 mm tjockt lager, ca 100 kg/m².
- **50-70 mm** Kullersten, 800 kg räcker till ca 7 m².
- **70-100 mm** Kullersten, 800 kg räcker till ca 5 m².
- **100-250 mm** Kullersten, 800 kg räcker till ca 3 m².
- **2-5 mm, 0-4 mm eller 0-2 mm**, sättlager skall läggas i ett 30 mm tjockt lager, ca 45 kg/m².
Ex Stenflis, Stenmjöl och Sandlådesand.
- **0-32 mm** Bärlager i ett 150 mm tjockt lager, ca 250 kg/m².
- **2-4 mm, 4-10 mm, eller 10-20 mm** LECA Lättklinkerkulor i ett 150 mm tjockt lager, ca 150 l/m².



Sjösingel
Gulbrunmelerad
8-16 mm eller 16-32 mm



Stenkross
Vit
8-12 mm



Kullersten
Grårdmelerad 50-70 mm,
70-100 mm eller 100-250 mm



Sjösingel
Svartvitmelerad 8-16 mm,
16-32 mm eller 32-64 mm



Stenkross
Grafit
11-16 mm



Stenflis
Grå
2-5 mm



Dekorsten
Vit matt
20-40 mm



Stenkross
Grafit/vit
16-32 mm



Stenmjöl
Grå
0-4 mm



Dekorsten
Svart polerad
20-40 mm



Gårdsgrus
Naturfärgad
8-16 mm



Sandlådesand
Bakbar sand
0-2 mm



Skifferkross
Grafit
20-40 mm



Natursingel
Grårdmelerad
16-40 mm



LECA Lättklinker
Gråbrun 0-4 mm, 2-4 mm,
4-10 mm eller 10-20 mm

Våra Dekormaterial finns i flera olika förpackningar bl a:

- **800 kg/säck**, innehåller ca 0,5 m³ (500 liter) och lägger man detta i ett 50 mm tjockt lager räcker det till ca 10 m².
- **250 kg/säck**, innehåller ca 0,16 m³ (160 liter) och lägger man detta i ett 30 mm tjockt lager räcker det till ca 5 m².
- **15 kg/säck**, innehåller ca 0,01 m³ (10 liter) och lägger man detta i ett 30 mm tjockt lager behöver man 3 säckar/m².



INSTRUKTION

Täckningsgrad för dekormaterial



Det är alltid bra att lägga en fiberduk extra över den hårdgjorda ytan av bärlager, innan man lägger ut sitt dekormaterial. Tänk också på att rama in och avgränsa ytorna med t ex en rad marksten, kantsten, stålkant eller kantsäkring. Bender Grusarmeringsmatta stabiliserar och armerar din grusade yta, den ser till att gruset stannar där du vill ha det. Du kan gå, cykla, skjuta barnvagn eller till och med köra bil utan att göra spår i gruset.

Om ni lägger marksten, gatsten, plattor eller hällar måste dessa fogas innan belastning. Fogmaterial beräknas oftast mellan 1-5 kg/m², beroende på tjocklek och typ. På vår hemsida, www.benders.se, har vi en bra och enkel fogmaterialberäknare.

Här följer dock några grova överslag:

Plattor med normal fog, ca 2-4 mm: 1-2 kg/m².

Marksten med smal fog, typ Labyrint antik: 1-2 kg/m².

Marksten med normal fog, ca 2-4 mm: 2-3 kg/m².

Gatsten med fog ca 5-10 mm, typ Smågatsten 9/11: 20 kg/m².

Detta är en teoretiska beräkningar, i praktiken är det omöjligt att lägga ett exakt jämnt lager. Vidare är densiteten olika på de olika dekor- och fogmaterialen vilket påverkar kg/m².



BENDER KANTSTEN



BENDER STÅLKANT



BENDER KANTSÄKRING



BENDER FOGSÄND



BENDER GRUSARMERINGSMATTA