

LITHOMEX QUICKSAND

1-komponentis vakuomo pakuotėje supakuotas trinkelų
siūlių užpildas



- QuickSand yra aplinkai nekenksmingas trinkelų siūlių užpildas, skirtas natūraliems ir betoniniams grindinio akmenims
- QuickSand gali būti naudojamas įrengiant pėsčiųjų takus, viešąsias aikštes, kiemus.
- Jis sukietėja į tvirtą siūlę, kuri sustiprina ir stabilizuoja grindinį
- Siūlių užpildas yra atsparus gatvių valymo mašinoms
- Užpildas yra sumaišytas, paruoštas naudojimui ir lengvai pritaikomas



Kieta ir tvirta
jungtis



Atsparus šalčiui



Laidus vandeniui



Atsparus piktžolėms



Lengvoms
apkrovoms iki 3,5 t

Kaip naudoti

Dengimo ir kietėjimo metu oro temperatūra turi būti virš 5°C, lengvas lietus nėra kliūtis.

Quicksand užpildo siūlė vaikščiojimui tinkama jau po 12 val. ir visiškai sukietėja per 7 d., esant 20°C temperatūrai.

Pagrindas turi būti įrengtas taip, kad atlaikytų paskaičiuotą transporto apkrovą.



Prieš atliekant siūlių užpildymą, trinkelė paviršius turi būti sudrėkintas



Šluotos ar guminio valytuvo pagalba užpildykite grindinio siūles. Proceso palengvinimui gali būti naudojamas vanduo.



Purškite vandeniu ir užpildykite visus tarpus.



Praėjus 15-20 min po siūlių užpildymo, nuvalykite paviršių minkšta šluota. Valymas atliekamas įstrižai siūlėms.

DĖMESIO !!!

Valymo metu ant grindinio paviršiaus gali susidaryti plona klijų plėvelė. Eksploatacijos metu ši plėvelė greitai nusitrina.

Techniniai duomenys

- 1-komponentis jau paruoštas užpildas, kuris kietėja su oru.
- Rekomenduojamas siūlės plotis nuo 3mm ir minimalus siūlės gylis 30 mm.
- Rišiklis yra 1-komponento organinio aliejaus pagrindu pagaminti specialūs klijai.
- Tankis: 1,45 g/cm³
- Gniuždymo jėga: 18,0 N/mm²
- Laidus vandeniui
- Panaudojimo laikas: apie 30 min., prie 20°C
- Dalelių dydis: 0,3-0,6 mm
- Sandėliavimas: 2 metai sausoje ir šiltoje patalpoje
- Spalvos: Smėlio, Šviesiai pilka ir Juoda

Išėigų lentelė, kai siūlės gylis 30 mm

Trinkelės dydis	Siūlės plotis 3 mm	Siūlės plotis 5 mm	Siūlės plotis 10 mm	Siūlės plotis 15 mm
10 x 10 cm	2,5 kg/m ²	4,1 kg/m ²	8,2 kg/m ²	12,2 kg/m ²
20 x 10 cm	1,9 kg/m ²	3,1 kg/m ²	6,1 kg/m ²	9,7 kg/m ²
30 x 30 cm	0,8 kg/m ²	1,4 kg/m ²	2,7 kg/m ²	4,1 kg/m ²
40 x 40 cm	0,6 kg/m ²	1,0 kg/m ²	2,1 kg/m ²	3,1 kg/m ²

Pavadinimas	Prekės kodas	EAN
QuickSand Smėlio sp. 15 kg.	1181	5715001011935
QuickSand Šviesiai pilka sp. 15 kg.	1190	5715001011829
QuickSand Juoda sp. 15 kg.	1191	5715001011959

Quicksand

Jau sumaišytas ir paruoštas naudojimui. Rekomenduojamas siūlės plotis nuo 3mm ir minimalus siūlės gylis 30 mm



Grandinio trinkelės klojamos ant pagrindo, kuris atlaikytų paskaičiuotą transporto apkrovą.

Dengimo ir kietėjimo metu oro temperatūra turi būti virš 5°C, lengvas lietus nėra kliūtis



LITHOMEX

- binds every stone together

Šiame dokumente pateikta informacija buvo kruopščiai patikrinta ir manome, kad ji yra tiksli; tačiau mes neprisiimame atsakomybės už klaidas. Produkto techniniai duomenys bet kuriuo metu gali būti pakeisti, jei buvo atlikti produkto patobulinimai arba dėl kitų priežasčių.

Oficialus platintojas:
UAB "Benders Lietuva"
Tel.: 864673731
861124474
El.p.: info@benders.lt