



TUOTETIEDOT

Kokokivi 197x137/80x60 mm

Huolellisen suunnittelun ansiosta kivien muodot lukitsevat kivet toisiinsa, ja siten näillä kivillä voidaan rakentaa hyvin kulutusta kestäviä pintoja. Supersidoskiviä käytetään erityisesti suurelle kuormitukselle altistuvilla pinnoilla, kuten lastauslaitureilla, teollisuusalueilla, autojen kulkuväylillä ja pysäköintialueilla. Kivien lukkiutumisominaisuus toimii erinomaisesti ja kestää hyvin autojen kääntyvien pyörien alla. Kiveä voidaan latoa kätevästi koneellisesti. Saatavana viisteettömänä ja viistereunaisena. Supersidoskivi Sharp tarjoaa hiljaisemman ympäristön kuin viistottu variantti – ihanteellinen valinta kohteisiin, joissa käytetään ostoskärryjä.



Tuotetiedot

Pituus	197 mm
Leveys mm	137/80 mm
Korkeus	60 mm
Paino kg/kpl	2,63
Kpl/lava	480
Paino kg/lava	1262 kg
Kpl m ² /lava	9,41 m ²
Paino kg/m ²	134 kg
Kpl/m ²	51 kpl

