

TUOTETIEDOT

Kokokivi 197x137/80x80 mm

Huolellisen suunnittelun ansiosta kivien muodot lukitsevat kivet toisiinsa, ja siten näillä kivillä voidaan rakentaa hyvin kulutusta kestäviä pintoja. Supersidoskiviä käytetään erityisesti suurelle kuormitukselle altistuvilla pinnoilla, kuten lastauslaitureilla, teollisuusalueilla, autojen kulkuväylillä ja pysäköintialueilla. Kivien lukkiutumisminaisuus toimii erinomaisesti ja kestää hyvin autojen kääntyvien pyörien alla. Kiveä voidaan latoa kätevästi koneellisesti. Saatavana viisteettömänä ja viistereunaisena. Supersidoskivi Sharp tarjoaa hiljaisemman ympäristön kuin viistottu variantti – ihanteellinen valinta kohteisiin, joissa käytetään ostoskärryjä.



Tuotetiedot

Pituus	197 mm
Leveys mm	137/80 mm
Korkeus	80 mm
Paino kg/kpl	3,53
Kpl/lava	384
Paino kg/lava	1356 kg
Kpl m ² /lava	7,53 m ²
Paino kg/m ²	180 kg
Kpl/m ²	51,00 kpl
HUOM!	HUOM! Raitakivenä viisteetön kivi.

