

PRODUKTBLAD



Benderit ytbehandlingsfärg för betong större mängd

Art nr 0982..

***Benderit Ytbehandlingsfärg är avsedd för
bättrings- och ommålning av betongtakpan-
nor.***

Före målning måste pannorna rengöras, vara torra och dammfria. Applicera ytbehandlingen och ditt tak blir som nytt, smutsavvisande för en lång tid framöver. Benderit kan även användas för plåtdetaljer och andra betongytor (sockel). Materialen måste vara rengjorda och torra. Vid behov kan man måla två gånger för att nå bästa resultat. Beroende på applicering och temperatur är färgen övermålningsbar efter ca 45 minuter. Efter 24 timmar är färgen genomhärdad vid 20° temperatur.

Färgen är vattenlöslig, ej brandfarlig, med en svag lukt. Färgburken förvaras frostfritt och är hållbar i minst 6 månader.

Vid större mängd säljs Benderit ytbehandlingsfärgen ki-
lovis i hink, då med detta artikelnummer.

OBS! Spill får inte slås ut i avloppet. Ska hanteras som kemikalie och lämnas på Återvinningsstation.

Artikelinformation

Vikt/st	1,0 kg
Ingredienser	Vatten, akrylat, pigment och fyllmedel.
Konsistens	Vätska med en torrhalt på ca 63%
Färg	Finns i samtliga färger (Candor och Brilliant bör sprutmålas)

