

***Flammade, lämpliga till trappor utombus i representativa miljöer.***

Blocksteg med alla synliga sidor flammade, som även kan beställas krysshamrade. Denna typ av högbehandlade steg används ofta där en särskilt representativ miljö eftersträvas. Blocksteg kan även fås med kontrastmarkering på botten- och överstegen, samt som radiella steg. För att underlätta för tex barnvagnar kan ramper i granit anslutas. Om räcken monteras bör dessa placeras vid sidan av trappan där så är möjligt. Detta underlättar återanvändning av stegen och eliminerar risken för sprickor på grund av frost eller korrosion i stolparna.

**Blocksteg kan fås med kontrastmarkering**

Det enklaste sättet är att man monterar bottensteg och översteg i en färgavikande stensort av t.ex. svart diabas eller vit granit. Kontrastmarkering kan också göras med försänkt list med bredd 50 mm och tjocklek 10-30 mm eller försänkt puck med  $\varnothing$  50 mm och tjocklek 10-30 mm. Vit alternativt svart sten.

**AMA-kod**

GBB.572

**Material**

Grå bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och kvartsränder kan förekomma.

**Ytbearbetning**

Ovansida: Flammad alternativt krysshamrad.

Framsida: Flammad alternativt krysshamrad.

Undersida: Sågad.

Baksida: Sågad

Kortändar: Halvt diagonalt synliga, helt synliga eller fogändar. Om ej annat anges levereras stegen med flammade fogändar.

**Standardmått:**

Sort	Längd, mm	Bredd, mm	Synlig bredd, mm	Höjd, mm	Vikt, kg/m ca
Översteg	1400 $\pm$ 4	330 $\pm$ 4	330	150 $\pm$ 4	135
Mellansteg	1050 $\pm$ 4	350 $\pm$ 4	330	150 $\pm$ 4	145
Mellansteg	1400 $\pm$ 4	350 $\pm$ 4	330	150 $\pm$ 4	145
Mellansteg	2100 $\pm$ 4	350 $\pm$ 4	330	150 $\pm$ 4	145
Bottensteg	1400 $\pm$ 4	350 $\pm$ 4	330	170 $\pm$ 4	160
Rampsteg	300 $\pm$ 4	350 $\pm$ 4	330	150 $\pm$ 4	145



**Mått**

Stegen kan tillverkas med mått enligt beställarens önskemål i längder upp till 2400 mm.

**Övrigt**

Bottensteg är ca 20 mm tjockare än övriga steg. Översteg har sågad bakkant. Fogar med steg i samma plan bör göras 8 mm breda. Ramper tillverkas 300 mm breda, mellan dessa monteras steg med längden 300 mm.

