

Dunstrohlüfter HV 100/110 iso Carisma


ART.-NR C878 ..



Der Dunstrohlüfter HV 100/110 iso Carisma dient zur fachgerechten Luftabführung aus dem Gebäuderinneren in die Umgebungsluft oberhalb der Dachhaut (z.B. für Sanitär und Küchenhaubenentlüftungen). Zum Lieferumfang gehören eine Grundpfanne mit aufgesetztem Dunstrohr (h bis 150 mm über wasserführender Schicht), eine zusätzliche Wetterkappe/Regenhaube und ein zum Dachinnenraum zeigender, gedämmter Anschlussstutzen mit Adapter 110/100 mm. Das Dämmmaterial besteht umlaufend aus ca. 8 mm starkem EPS. (Flexibles Anschlussrohr extra bestellen – nicht im Lieferumfang)

Verarbeitungshinweise:

Bei Durchdringungen von Unterspann- und Unterdeckbahnen ist das Unterspannbahnelement (Art.-Nr.:089900) zur fachgerechten Ableitung von Tau- und Kondenswasser zu benutzen, damit keine Feuchtigkeit in das Innere der Dachkonstruktion eindringen kann. Eine Ummantelung der ankommenden Steigleitung mit Wärmedämmung, einschließlich Adapterübergang, ist fachlich notwendig. Zudem sind die Herstellervorgaben der verwendeten Unterspann-/Unterdeckbahnen und die zum Zeitpunkt des Einbaus gültigen Fachregeln und DIN EN Normen beim Anarbeiten an der entstandenen Durchdringung zu beachten. Es wird empfohlen (bei großen Sparrenlängen und Dachneigungen von mehr als 22°), den Lüfter vor Schnee- und Eislasten mittels Schneefanggitter oder Schneestopper zu schützen.



Technische Daten:

Material Grundpfanne	Kunststoff
Lüftungsaufsatz	Kunststoff
Gewicht gesamt	0,90 kg
Pfannenlänge	420 mm
Pfannenbreite	280 mm
Deckbreite	250 mm
Lattenabstand	315-340 mm
Regeldachneigung	25°
Regensicherheit	ab 10° (mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen)
Lüftungsquerschnitt	ca. 90 cm ²
Anschlussdurchmesser	110/100 mm
Lieferung	Einzellieferung
Farben	nach Produkt- & Preisliste

