



ISTEPINGI

et saaksid jalgu puhata

Materjalid

Labyrint Maxi teravnurkne (350x210x140 mm) x 4
Plokk (1050 x 350 x 150 mm) x 1
Betoniliim PL800 x 1
15 kg kott vuugiliiva x 4

Tööriistad

Piirituslood
Labidas

Juhised

1. samm. Mõõtke välja pind (1050 mm x 350 mm), kus istepink hakkab olema. Kaevake mõõdetud pinna mõlemast otsast jalgade kohalt (Labyrint Maxi teravnurkne). Need augud peavad olema 100 mm sügavused ja mõõtmetega 210 x 350 mm. Kaugus ühe kivi välisäärest teiseni (jalgade/otste välispindadest) peab olema 1050 mm.

2. samm. Katke 30 mm paksune kiht tasandusliiva (vuugiliiv kõlbab ka). Siluge ja tasandage pinnas labida abil.

3. samm. Laduge Labyrint Maxi teravnurkse kivi esimene kiht, asetades ühe kivi ühte välisserva ja teise kivi teise. Et istepink tuleks stabiilne, peab vähemalt 50 mm esimesest kihist olema allpool maapinda. Piiritusloodi abil rihtige kivide otsapinnad (pingi jalad) püstloodi.

4. samm. Liimige järgmine Labyrint Maxi teravnurkne kivi kummagi kivi peale. Need moodustavad istepingi otsapinnad/jalad.

5. samm. Lõpetuseks asetage plokk otste peale.

Ploki suur kaal tähendab, et seda ei ole tarvis kohale liimida. Nüüd on istepink valmis.

Istepingi võib ka pealt katta, näiteks laudadega. Kasutades lapikut raudlatti vahehoidikuna laudade ja ploki vahel, saab lauad pingi külge kruvida.

Soovime teile edu!

Bendersi teeme-ise-artiklid on vaid näited projektidest, mida saab ellu viia Bendersi tooteid kasutades. Neid kirjeldusi tuleb võtta üksnes suunistena, mida võite järgida enda äranägemisel. Benders ei saa võtta mingit vastutust ohutuse ega lõpuleviidud projekti osas.