

TOOTELEHT



Katuseaste

Art nr 0723., 0724., H723., L726..

Katuseastmeid kasutatakse hoonetel, mille fasaadi kõrgus on kuni 4 meetrit, et ohutult ronida korstnani, käigusillani jms

Katuseastet on lihtne paigaldada, asetades metallkanduri aasad üle katusekivi ja kinnitades kiviroovi taha. Pange tähele, et katuseastet ei tohi paigaldada roovide liitumiskohta või kus on puit nõrgenenud nagu näiteks oksakohad.

Paigaldades katuseastet tuleb jälgida, et katusekividesse tuleb löigata metallkanduri jaoks sooned, et kivi ei jääks kõikumama, vaid toetuks alumisele kivile. Katuseastmeid paigaldatakse järjest sirgjooneliselt üksteise kohal ning neid ei tohi liigutada külgsuunas.

Katuseastme paigaldamiseks kasutatakse roovlatte paksusega vahemikus 25 mm ja 45 mm.

Katuseastmeid on saadaval erineva laiusel, sõltub millist katusekivi kasutate:

- 250 mm - Eksklusiv betoonkatusekivi
- 300 mm - Palema, Carisma, Mecklenburger betoonkatusekivi ja Piano savikivi
- 340 mm - Tvilling savikivi
- 430 mm - Hansa savikivi

Tooteinfo

Kaal	1,0 kg
Pind	Pulberväritud
Materjal	Tsingitud teras
Värv	Must(20), tellisepunane (24)
0723..	Eksklusiv 250 mm (160 tk/alusel)
0724..	Palema 300 mm (140 tk/alusel)
	Carisma 300 mm (140 tk/alusel)
	Piano 300 mm (140 tk/alusel)
	Mecklenburger 300 mm (140 tk/alusel)
H723..	Hansa 430 mm (112 tk/alusel)
L726..	Tvilling 340 mm (128 tk/alusel)

