

PRODUKTARK

Delta Eco Helstein med fas 80 mm

DELTA



En kraftig stein for tungt trafikkerte overflater som torg og terminaler. Steinene låser hverandre og tåler rotasjonskrefter meget godt. Benders Eco Delta og Eco Delta Drain er for den miljøbevisste innkjøperen. Eco Delta Drain har ekstra gode drenerende egenskaper gjennom den smarte utformingen med en dreneringseffekt på 13,5%. Steinen sammen med underlaget fungerer som et infiltrasjonsanlegg som renser overvannet. Ecoline reduserer mengden nitrogenoksider i luften, spesielt viktig i bymiljøer der nivåene ofte er for høye. I betongproduktene som inngår i ecoline sortimentet tilsettes Titandioksid (TiO₂). Den reagerer sammen med dagslys og oksygen i en fotokatalytisk prosess som reduserer mengden skadelige nitrogenoksider i luften. Delta er også optimert for effektiv maskinlegging med 40 stein per lag på pallen, dvs. mer enn 1 m² per løft.



Grå 2278107EB

Produktinformasjon

Vekt kg/stk	4,36
Antall stk/pall	280
Antall m ² /pall	8,81
Vekt kg/m ²	136
Produkt info	..
Teknisk info	..
OBS!	Til Delta Eco Drain brukes Delta Drain Start/sluttstein (art.nr. 2278307B) og Randstein (art. nr. 2278207B). Selges kun i hele paller. Ved bruk av Eco stein reduseres mengden nitrogen-dioksid (NO _x) i luften.

