

PRODUKTARK

Delta Start/sluttstein med fas 80 mm


DELTA



Deltafamilien har en rekke funksjonelle belegningssteiner for tungt trafikkerte overflater som torg, terminaler og lagerområder. Steinene låser hverandre og tåler rotasjonskrefter meget godt. Delta Drain har ekstra gode drenerende egenskaper gjennom den smarte utformingen. Steinen sammen med underlaget fungerer som et infiltrasjonsanlegg som renser overvannet. Dessuten finnes Benders Eco Delta og Eco Delta Drain er for den miljøbevisste innkjøperen. Ecoline reduserer mengden nitrogenoksider i luften, spesielt viktig i bymiljøer der nivåene ofte er for høye. I betongproduktene som inngår i ecoline sortimentet tilsettes Titandioksid (TiO₂). Den reagerer sammen med dagslys og oksygen i en fotokatalytisk prosess som reduserer mengden skadelige nitrogenoksider i luften. Delta er også optimert for effektiv maskinlegging med 40 stein per lag på pallene, dvs. mer enn 1 m² per løft.



Grå 2278307B



Grafitt 2278301B

Produktinformasjon

Høyde	80 mm
Vekt kg/stk	3,46
Antall stk/pall	320
Vekt kg/pall	1039 kg
Vekt kg/lm	17,30 kg
Antall lm/pall	64,00 jm

