

INSTRUKSJON

Generell håndteringsmanual for storsekker - BigBags



Tømming av storsekker

I de fleste tilfeller tømmes en storsekk ved hjelp av tyngdekraften. I noen tilfeller brukes suging. Sekker med spesiell tømmedyse kan brukes for å på ulike sett kontrollere tømmingen. Dersom sekken ikke har tømmedyse blir sekken ofte kuttet opp i bunnen. Du kan stoppe tømmingen gjennom å senke ned sekken på produktet som skal tømmes. Vær observant under denne prosessen og pass på at ingen befinner seg under storsekken når den skal tømmes.

Å løfte storsekkene

Sørg for at ingen i nærheten kan komme til skade. Personer får ikke stå under sekken. Når du løfter storsekker er det viktig at du står rett fremfor de og at det er lett å plassere dine truckgaffler i storsekkens øgler eller tunneløgler. Når du løfter de, er det viktig å passe på at alle øgler er vertikale og at de ikke er vridd. Sørg også for at truckgaffelen ikke har noen skarpe kanter som kan skade storsekkene eller kutte istykker øglen.

Gafflene skal ha avrundede kanter, alternativt et beskyttende deksel på gaffelen. Storsekken skal løftes eller senkes på en myk måte.

Se bilde under.



RETT



RETT



FEIL



FEIL

RETT

RETT

Håndtering med kran

Sørg for at ingen i nærheten kan komme til skade. Personer får ikke stå under sekken. Sørg for at kranens kroker ikke har skarpe deler som kan skade sekkene eller løfteanordningen. Bruk beskyttende materialer der det er mulig. Vi anbefaler at du bruker spesifikke sikkerhetskroker slik at sekken aldri uventet kan løsne fra krokene. Når sekkene løftes må øglene være vertikale. Øgler som er vridd, hellende eller som har en knute kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Utretting av storsekker

Løfteøglene på en storsekk er produsert på en slik måte at du må bruke alle øglene på en og samme tid. Alle storsekker er produsert slik at hele vekten må fordeles over alle løfteøgler.

Oppbevaring av fylte storsekker

Det finnes flere måter å oppbevare storsekker på en god måte. Avhengig av materiale kan du plassere sekkene på hyller (med eller uten lastepaller). Du kan også stable storsekkene. Sørg for at du stabler storsekkene korrekt og at de er sertifisert for den høyde du ønsker å oppbevare dem på.

INSTRUKSJON

Generell håndteringsmanual for storsekker - BigBags



Å kjøre en gaffeltruck med storsekker

Sørg for at ingen i nærheten kan komme til skade. Personer får ikke stå under sekken. Hvis du holder de fylte storsekkene for høyt opp over marken vil truckgafflene bli ustabile og risikoen for ulykker vil øke. Storsekken skal derfor plasseres nær ”masten” på gafflene når storsekken løftes/transporteres av gaffeltrucken, transporteres med lav løftehøyde samt med svak helning bakover på gafflene. Forsikre deg om at storsekken ikke risikerer å bli skadet av truckens hjul. Lasten må ikke dekke sjåførens synsfelt. Storsekken må ikke slepes langs bakken. Ved løfting/senking av storsekken skal trucken stå stille.

Gjør dette

- Les nøye igennom håndteringsinstruksjonene på sikkerhetsetiketten.
- Påse at storsekken er stabil.
- Når du løfter storsekkene, sørg for at krokene har riktige dimensjoner.
- Foreta nødvendige tiltak for å håndtere innholdsmengden.
- Lukk fyllingsalternativet på storsekken etter fylling.
- Still inn bredden på truckgafflene i samsvar med bredden på storsekkene.
- Sørg for at ingen i nærheten kan komme til skade. Personer får ikke stå under sekken.

Gjør ikke dette

- Bruk av gaffeltrucker etc. med utilstrekkelig løftekapasitet.
- Stable ikke storsekkene på en ustabil grunn.
- Bråstopp aldri under transport.
- Ikke tillat mennesker å stå under storsekkene.

