

# PRODUKTARK

## Stålkant

Best nr 29350..



***Stålkant har flere bruksområder. Monteringen er avhengig av jordens tilstand, og hvor mye belastning stålkanten forventes å bli utsatt for. Bruk ikke stålkant til noe annet enn hva den er avsett å brukes til. Vær ekstra oppmerksom når gressklippere brukes i nærheten av stålkanten.***

For å bevare grensen mellom plen og bed bør minst 1/3 av stålkanten og piggene plasseres under jord. Stålkantens øvre del bør være 15 mm under gressets klippehøyde. Fyll på med jord opp til kanten dersom du ønsker et forhøyet bed.

Mellom plen og grus gjelder samme beskrivelse som oven, men plasser opp til 2/3 av stålkanten under jord. Kjør ikke bil eller andre tunge kjøretøyer over stålkanten.

For grense mellom plen og jord eller asfalt kan du enten plassere stålkanten i rett høyde før subus og asfalt blir lagt, eller rake en renne for stålkanten i subusen og så fylle på med subus og asfalt til ønsket nivå. Hold stålkanten opprett med en lekt når du pakker de forskjellige lagene.


Mellom belegningsstein og plen, grus eller bed, følg beskrivelse oven. Sikre at stålkanten er på rett nivå for å oppnå ønsket kant.

### Artikkelinformasjon

Mål	170 mm (95 mm under og 75 mm over bakkenivå) x 1000 mm
Antall stk/pk	5 stk x 1 meter
Vekt kg/pk	5,25 kg
Materiale	1,5 mm tykt stål



Grønn (00)



Ubehandlet (01)

Det ubehandlede produktet får etter en tid rustpatina.



Totalhøyde 170 mm (95 mm under og 75 mm over bakkenivå)