

# PRODUKTARK

## Universal taksteinslim

Art nr 0980..



*Universal taksteinslim er et fuktherdende monteringslim som kan benyttes fra -5°C til +40°C. Benyttes til å lime de fleste materialer både ute og inne.*

Limet er luktfritt og inneholder ingen løsningsmidler eller ftalater. Etter herding er limet meget sterkt og elastisk. Universal taksteinslim brukes for å f.eks. feste passbiter av takstein som kappes ved valmbeina og gradrenner.

Tørketiden kan variere mellom et par timer og noen døgn, avhengig av limfugens størrelse, temperatur og luftfuktighet.

Man kan med fordel lime steinen en dag i forveien. Da sitter passbitene fast i en hel takstein direkte etter at man har kappet.

Leveres i både svart og teglrød.

### Artikkelinformasjon

Vekt	0,45 kg
Forpakning	290 ml/patron, 12 stk/krt
Egenskap	Løsningsmiddelfri
Type	Fuktherdende, Nøytral Silan modifisert Polymer, 1-Komponent.
Arbeidstemperatur	-5 °C til + 40 °C (Patronen bør holde romtemperatur)
Temp. bestandighet	-40 °C til + 90 °C
Lagringstid	Minst 24 måneder i uåpnet originalforpakning, ved tørr og kjølig oppbevaring.
Bruksområde	Limet har meget sterk vedheft og optimal bindende kraft på mange bygningsmaterialer både innen- og utendørs. Hefter på et bredt utvalg av materialer: eternitt, tre, glass, betong, murstein, glassfiber, metaller, malte overflater og de fleste plasttyper (ikke PE, PP eller teflon).
Påføring	Limets unike sammensetning gir ekstrem initialstyrke, hvilket medfører at limet har relativt fast konsistens og derfor trengs en fugepistol av god kvalitet som klarer å mate ut limet.
Rengjøring	Uherdet masse med aceton. Herdet masse kan kun fjernes mekanisk med f.eks. en kniv.

