

PRODUKTBLAD



Snörasskydd Safe

Art nr 1704..

Det nyutvecklade Bender Safe är ett smartare och enklare taksäkerhetssystem.

Tätt och enkelt montage via vertikal infästning. Ryckprovad och godkänt på fasadhöjder över 4 m.

Snörasskydd monteras i takfoten för att förhindra att nerfallande snömassor från taket orsakar skada på personer eller saker i byggnadens närhet. Snörasskydd bör monteras obrutet längs hela takfallets längd. Detta för att inte infästningarna skall överbelastas vid snöras från större takyta än vad snörasskyddet avser.

Snörasskydd kombineras med Konsoll Snörasskydd 1703.. samt fotplatta 170990/171090. För antal se åtgångstabell.



**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**

Artikelinformation

Vikt	1,77 kg
Material	Plåt
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)
Produkt info	Säljs parvis. Bygglängd 2,1 m/par.

Åtgångstabell

ENHET			KONSOLL		FOTPLATTA	
Benämning	Antal	Art.nr	Antal	Art.nr	Antal	Art.nr
Takbrygga Safe (1 st = 1,05 m)	1 st/m	1702..	1 st/m + 1 st	1701..	1 st/m + 1 st	170990/171090
Snörasskydd Safe (1 frp = 2x1,05 m)	1 frp/2 m	1704..	1 st/m + 1 st	1703..	1 st/m + 1 st	170990/171090
Nock- och Takfotsräcke Safe (1 frp = 2x1,05 m)	1 frp/2 m	1706..	1 st/m + 1 st	1705..	1 st/m + 1 st	170990/171090

Snörasskydd och Nock- och takfotsräcke säljs i jämnt antal meter.

OBS! Maxavstånd mellan konsoller/fotplattor är 1,2 m. För exakt beräkning av antal vid längre stäckor måste man ta hänsyn till byggbredden på vald takpanna. T ex Palema har en byggbredd på 300 mm, vilket gör det möjligt med en infästning på c/c 1,2 m. Alltså 1st konsoll/fotplatta per 1,2m.

Observera att det finns 2 st. olika fotplattor:

170990 för Bender 1- och 2-kupiga betong- och lertegelpannor.

171090 för Bender platta betong- och lertegelpannor.