

### *Råkilad, lämplig för gågator, torg och trädgårdsentréer.*

En lika vacker som prisvärd granitstolpe som är idealisk som till exempel trafikdelare på gator och torg eller andra platser med behov av avgränsningar. De råkilade stolparna kan fås med valfria egna mått och med hål för montering av kätting eller belysningsarmaturer.

#### AMA-kod

GBB.5--

#### Material

Grå bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och kvartsränder kan förekomma.

#### Ytbearbetning

Synliga ytor: Råkilade, med tillsatta raka kanter. Utjämnade kilhål kan förekomma.

#### Montering

Vid montering i grus rekommenderas 500 mm under mark, i betong ca 300 mm.

#### Övrigt

Belysningsstolpe Göteborg levereras komplett med belysningsarmatur.



#### Standardmått

Namn	Synlig höjd, mm	Total höjd, mm	Sidor, mm	Vikt, kg/st ca
Typ 1	600	1100 ± 100	200 x 200 ±10	135
Typ 2	800	1300 ± 100	250 x 250 ±10	210
Typ 3	1200	1700 ± 100	300 x 300 ±10	400
Bovallstrand	1200	1700 ± 100	200 x 200 ±10	200
Göteborg	800	1200 ± 100	200 x 200 ± 10	141