

PRODUKTBLAD

Superförband Helsten fasad 197x137/80x80 mm
SUPERFÖRBAND



Tack vare en genomtänkt utformning låser stenarna varandra och ger hög hållfasthet. Superförband används med fördel på ytor som utsätts för hög belastning, t ex lastkajer, industriplaner, biluppfarter och parkeringar. Den funktionella låsningen är utformad för att klara vridande krafter som till exempel svängande bildäck. Stenen är dessutom mycket smidig att maskinlägga. Finns i fasat eller skarpt utförande. Superförband Skarp ger en tystare miljö jämfört med den fasade varianten – lämpligt för till exempel miljöer där kundvagnar körs.




Produktinformation

Längd mm	197
Bredd mm	137/80
Höjd mm	80
Vikt kg/st	3,53
Antal st/pall	384
Vikt kg/pall	1356
Antal m ² /pall	7,53
Vikt kg/m ²	180
Antal st/m ²	51,00
Trafikklass	3
Användningsområde	Tunga transporter
OBS!	Till denna sten används Superförband randsten skarp (art.nr. 22815xx). Grafit (2280001B) är en ej lagerförd produkt. Kontakta Kundtjänst för leveransbesked. Säljs i obruten pall. Produktinformation för Bälstaprodukter (art.nr. som slutar med B). Avvikande produktinformation för övriga artiklar: Antal m ² /pall: 6,27 Antal st/pall: 320 Vikt kg/pall: 1130.



Grå 2280007B



Grafit 2280001B



Tunga transporter



Lämplig för maskinläggning