



PASIDARYK PATS SUOLĄ

kur galėsite pailsėti

Medžiagos

Labyrinth Maxi sharp (350 x 210 x 140 mm) x 4
Blokai (1,050 x 350 x 150 mm) x 1
Cementą rišanti medžiaga PL800 x 1
15 kg maišas sujungimų užpildo x 4

Įrankiai

Gulsčiukas
Kastuvas

Instrukcijos

1) Išmatuokite paviršių, kur stovės suolas. Pažymėkite kur stovės suolo kojos (Labyrinth Maxi sharp). Išskaskite duobę kiekvienai kojai. Šios skylės turėtų būti 100 mm gylio ir išmatavimai 210 x 350 mm. Atstumas tarp išorinių kraštų (kijos / galiniai kraštai) turėtų būti 1050 mm.

2) Papilkite smėlį 30 mm sluoksniu (sujungimų užpildas). Panaudokite kastuvą paviršiaus sulyginimui ir suspaudimui.

3) Padėkite pirmąjį Labyrinth Maxi sharp sluoksnį. Pirmasis sluoksnis turi būti bent 50 mm žemiau žemės paviršiaus, dėl to suolas bus stabilesnis. Norint patikrinti ar suolas (plokščių išoriniai galai) yra taikyklingai horizontalus, panaudokite gulsčiuką.

4) Priklijuokite kitas Labyrinth Maxi sharp plokštes prie pirmųjų dviejų plokščių. Jos bus suolo galiniai kraštai/kijos.

5) Pabaigoje padėkite bloką ant jau pastatytų kojų. Dėl savo svorio, pagrindas neturi būti priklijuojamas. Dabar suolas visiškai baigtas.

Suolas gali būti apkaltas lentomis. Prie suolo galima pritvirtinti plokščias metalo plokšteles. Jos gali padaryti tarpą tarp lentų ir suolo pagrindo.

Linkime jums sėkmės!

Benders "Pasidaryk pats" straipsniai yra tik pavyzdžiai tų projektų, kuriuos jūs galite įvykdyti naudojant Benders produktus. Visos detalės yra nurodomos kaip gairės, kurias jūs savo nuožiūra galite naudoti arba nenaudoti. Benders negali prisiimti atsakomybės už saugą statybos vietoje ir galutinį baigtą produktą.